PBO SERIES

パネルマウント用のねじです。

化粧ビス

販売単位 10/16/100

写真　PBO-5S14S10

標準取付位置:パネルマウント部



特　徴

●19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
●ねじの呼びM5/M6から選択できます。
●PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。

注　意

●パネルマウントフレームにスリムラインナットを使用する機種の場合、マウント部の溝の深さに制限が有る為、マウントするパネル等の板厚によっては完全に締め付けることができない場合があります。マウントするパネル等の板厚に応じて適合する化粧ビスを選定して下さい。



機種内容

型番	旧型番	個数	ねじの呼び	L(mm)	材質　色・外装処理 ねじ	材質　色・外装処理 座金	適合規格
PBO-5S12P10	PBO-5-12P	10	M5	9	黄銅 ニッケルめっき	ポリアミド6「ホワイト」	JIS
PBO-5S14P10	PBO-5-14P			11			
PBO-5S16P10	PBO-5-16P			13			
PBO-5S20P10	PBO-5-20P			17			
PBO-5S12S10	PBO-5-12S	10		8		黄銅 ニッケルめっき	JIS EIA
PBO-5S12S16	NPO-BM512S16	16		8			
PBO-5S14S10	PBO-5-14S	10		10			
PBO-5S14S16	NPO-BM514S16	16		10			
PBO-5S14S100	NPO-BM514S100	100		10			
PBO-5S16S10	PBO-5-16S	10		12			
PBO-5S20S10	PBO-5-20S	10		16			
PBO-5S12S10B	PBO-5-12SB	10		8	黄銅 黒色亜鉛めっき	黄銅 黒色亜鉛めっき	
PBO-5S14S10B	PBO-5-14SB			10			
PBO-5S16S10B	PBO-5-16SB			12			
PBO-5S20S10B	PBO-5-20SB			16			
PBO-5S12SN10	PBO-5-12NS			7.2	黄銅 ニッケルめっき	山形座金:黄銅　ニッケルめっき 平座金:ポリアミド6「ホワイト」	
PBO-5S14SN10	PBO-5-14NS			9.2			
NEW PBO-5S14SN100	ー	100		9.2			
PBO-5S16SN10	PBO-5-16NS	10		11.2			
NEW PBO-5S16SN100	ー	100		11.2			
PBO-5S20SN10	PBO-5-20NS	10		15.2			
PBO-5S12SN10B	PBO-5-12NSB			7.2	黄銅 黒色亜鉛めっき	山形座金:黄銅　黒色亜鉛めっき 平座金:ポリアミド6「黒」	
PBO-5S14SN10B	PBO-5-14NSB			9.2			
PBO-5S16SN10B	PBO-5-16NSB			11.2			
PBO-5S20SN10B	PBO-5-20NSB			15.2			
PBO-5F14S16	PBO-5-14F-16	16		10	鉄 ニッケルめっき	黄銅 ニッケルめっき	
PBO-5F14S100	PBO-5-14F-100	100		10			
PBO-5F18S16	ー	16		14			
PBO-5F18S100	NPO-BM518F100	100		14			
PBO-5F25S16	ー	16		21			
PBO-5F25S100	ー	100		21			
PBO-6F18S16	PBO-6-18F-16	16	M6	14			
PBO-6F18S100	PBO-6-18F-100	100		14			

付属品　無

型番構成

P　B　O　-　□　□　□　□　□　□　□　□　□　□

- シリーズ名
- ねじの呼び M5/M6
- ねじの材質 S:黄銅 F:鉄
- ねじの首下長さ
- 座金の材質 P:プラスチック S:黄銅 SN:黄銅＋平座金付
- 入数
- ねじ・座金の外装処理 無:ニッケルめっき B:黒色亜鉛めっき

外観寸法図

単位 mm

●PBO-5S□□P10



M5※機種内容参照

●PBO-5S□□S□□□　PBO-5S□□S10B
PBO-□F□□S□□□



M5/M6※機種内容参照

●PBO-5S□□SN10
PBO-5S□□SN10B



M5※機種内容参照