



LEDバックライト LCDドロワー

17インチ・19インチLEDバックライト コンソールドロワー

ITやラボの管理者は、導入や管理、メンテナンスのためにラック内のサーバーに、迅速かつ確実にアクセスする必要があります。Raritanの1Uモジュール設計のLEDバックライトコンソールドロワーは、エネルギーの節約を実現するとともに、1カ所から複数のサーバーへの統合的なアクセスを可能にします。

1台のワークステーションで サーバーへのアクセスおよび制御

ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合したLEDコンソールドロワーは、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチに接続することで、単一のワークステーションで 1つまたは複数の ラックのサーバーを管理することができます。

T1900-LEDはUSB2.0ポート、T1700G2-LEDはUSB3.0ポートを搭載しており、キーボードやマウス、スマートカードリーダーにもラック前面で容易に接続することができ、ラックから直接RaritanのKVMスイッチを管理することができます。

特長と利点

- HDMI/DP/DVI/VGA ビデオ入力により、Dominion®シリーズやMaster Console®シリーズに完璧に対応
- LEDバックライト液晶ディスプレイが、CCFLバックライト液晶に比べ、エネルギー消費量を約20-50%削減
- 画像レンダリングとビデオ性能で、くっきり鮮明な画質を実現
- 省スペースの1U設計でスペースを85%節約
- DDC、DDC2、DDC2Bをサポート
- USB2.0およびUSB3.0パススルーポートによりRaritan がサポートするスマートカードリーダー等外部デバイスへ簡単に接続
- モニターの開閉角度が20度以下になると自動で電源オン/オフ
- Microsoft Windows®、Linux、および他のオペレーティングシステムに対応



T1700G2-LED-J
17インチLEDバックライトLCD、
アスペクト比 16:9、最大解像度
1920 x 1080@60Hz



T1900-LED-J
19インチLEDバックライトLCD、
アスペクト比 4:3、最大解像度
1280 x 1024@75Hz

モデル	T1700G2-LED-J	T1900-LED-J
寸法 (W×D×H)	482.4 x 530 x 42.8 mm	434 x 569 x 43.5 mm
重量	12 Kg	14.5 Kg
形状	1U ラックマウント	
Video Inputs	DVI-I, HDMI, DPサポート	DVI-D、VGA、USBまたはPS/2サポート
USBポート	外部デバイス接続用 前面USB 3.0 パススルー	外部デバイス接続用 前面USB 2.0 パススルー
電源・消費電力	AC100V ~ 240V自動切替、最大50/60Hz、 1.47A、17.64W、15.17KCAL	AC100V ~ 240V自動切替、最大50/60Hz、 1.45A、17.4W、14.97KCAL
ビデオ		
ディスプレイサイズ	17.3" TFT	19" TFT
パネルタイプ	アクティブマトリックス方式 LEDバックライト搭載液晶TFTディスプレイ	
最大解像度	1920×1080 @60Hz (フルHD1080P)	1280×1024 @75Hz
DDCサポート	DDC / DDC2 / DDC2B	
コントラスト比	650:1	1000:1
輝度 (cd/m²)	300 nits	250 nits
ディスプレイカラー	1670万色	
キーボード		
キーボード/マウス	104 キーキーボードと 2 ボタンタッチマウスパッド/タッチパッド	104キーボード/タッチパッド
キーボード言語	英語、フランス語、ドイツ語、スイスドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語 T1700G2-LED-Jおよび T1900-LED-Jは日本語キーボードモデルとなります	
動作環境		
動作温度	0~40°C	0~50°C
保管温度	-20~60°C	
湿度	5 ~ 90% RH (結露なきこと)	
MTBF	15,000 時間	16,200 時間
耐高度	操作時：4,572m / 非操作時：9,144m	
衝撃・振動	加速度10G、peak to peak(11ms); 1-200 Hz、1.15 Gmsランダムバイブレーション	
その他		
認定機関	FCC、CE、VCCI、UL、RoHS	
標準保証	ご購入より2年間。有償延長保証制度あり	

詳細についてはこちらをご覧ください。

Raritan.com/jp/rackmount-lcd-consoles